

**DENUMIREA PRODUSULUI : SARE GEMĂ VRAC INDUSTRIALĂ
PENTRU DEZGHEȚARE DRUMURI
(sort 0-4 mm)**

PROPRIETĂȚI FIZICO-CHIMICE

CARACTERISTICI	UM	CONDIȚII DE ADMISIBILITATE	METODE DE VERIFICARE	PERIODICITATEA VERIFICĂRII
Clorura de sodiu	% min	96	STAS 8934/7-71	Zilnic pe fiecare probă de lot
Sulfat de calciu	% max	2	STAS 8934/11-71 STAS 8934/12-71 SR ISO 2480;2482	Zilnic pe fiecare probă de lot
Clorura de magneziu	% max	0,1	STAS 8934/11-71 SR ISO 2481;2482	Zilnic pe fiecare probă de lot
Clorura de calciu	% max	0,3	STAS 8934/11-71 SR ISO 2481;2482	Zilnic pe fiecare probă de lot
Trioxid de fier	% max	0,08	SR 13362/1996	O dată pe an la un laborator neutru
Substanțe insolubile în apă	% max	2	STAS 8934/6-71 SR ISO 2479	Zilnic pe fiecare probă de lot
Umiditate	% max	1	SR 8934-18-1999 SR ISO 2483	Zilnic pe fiecare probă de lot
Granulație	% max	10 rest pe sita de 4 mm	SR 8934-4-1997	Minim 2 probe pe fiecare schimb
Luarea și formarea probelor			STAS 10505/76	Conform instrucțiunilor de lucru/control aplica bile

DOMENIU DE UTILIZARE: Produsul se livrează pentru dezghețarea drumurilor.